Portails et portillons ALU

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTAIL BATTANT ET COULISSANT /PORTILLON

Descriptif général

La gamme des profilés aluminium conçue pour la fabrication des portails battants 1 et 2 vantaux, coulissants, vous permet de répondre à toutes vos attentes : droits, inclinés ou cintrés, en forme de chapeau de gendarme, avec divers types de remplissage: à lames pleines ou ajourées, à barreaux.

Composition :

- ✓ Les profilés constituant la gamme PROFILS SYSTEMES sont obtenus par filage à la presse, ils sont réalisés en alliage 6060 qualité Bâtiment.
- ✓ La protection des profilés est assurée soit par traitement anodique bénéficiant du label «**QUALANOD-AWAA-EURAS**» ou par thermo laquage polyester bénéficiant du label « **QUALICOAT** qualité bord de mer».
- ✓ Laquage garanti **10 ans**
- ✓ Couleurs suivant palette RAL.

Accessoires

- ✓ Les accessoires sont disponibles ou réalisables aux couleurs du portail.
- ✓ Les pièces de guidage, le rail et les galets des portails coulissants sont soit en inox ou en acier traité.
- ✓ Toute la visserie est également en inox.

Assemblage

- ✓ Afin d'obtenir une résistance maximale, l'assemblage est réalisé par emboîtement des profils sur une profondeur de 65 mm.
- ✓ L'ensemble est vissé à l'aide de vis T.H. en inox et sur une contreplaque aluminium, le tout étant invisible.
- ✓ Les différents types de remplissage sont montés avec des joints anti-vibratoires. Toutes les serrures sont encastrées dans les profilés.
- ✓ Les profils sont prévus pour recevoir un renfort inaltérable et invisible en aluminium préconisé pour le montage des différents types d'automatismes.

Dimension maximale

Portillon : Largeur 2500, hauteur 2200 barreaudé et 1800 plein.

Portail 2 vantaux : Largeur 5000, hauteur 2200 barreaudé et 1800 plein.

Portail coulissant droit : Largeur 5500, hauteur 2200 barreaudé et 1800 plein.

Portail coulissant chapeau de gendarme : Largeur 5000, hauteur 2200 barreaudé et 1800 pleins (largeur minimum 2750).

	Largeur Maximum		
	Zone vent 1	Zone vent 2 (très exposée)	Zone vent 3 -4
Portail 2 Vantaux Barreaudé	5,00m	4,50m	4,00m
Portail 2 Vantaux Plein	5,00m	4,20m	3,75m
Portail Coulissant Barreaudé	5,50m	5,40m	4,80m
Portail Coulissant Plein	5,50m	5,00m	4,50m
Portail Coulissant C.G. Barreaudé	5,00m	4,50m	4,00m
Portail Coulissant C.G. Plein	5,00m	4,50m	3,75m

Ces dimensions maxi sont données à titre indicatif : elles doivent être réduites en cas d'exposition au vent régulier de plus de 70 km/h. Pour des dimensions supérieures ou des conditions exceptionnelles, nous consulter.