

LE CÔTÉ TECHNIQUE DES PORTES D'ENTRÉE EN ACIER

QUELLE EST LA CONCEPTION DE NOS PORTE EN ACIER ?

Les portes d'entrée en acier sont des portes de pavillon à ouverture intérieure.



L'ouvrant :

Épaisseur 48mm.
Parements acier traités anticorrosion par galvanisation à chaud.
Décors intérieurs et extérieurs identiques (sauf exception) avec prépeinture blanche anticorrosion en standard.
Ferrage par fiches tridimensionnelles.
Âme en mousse polyuréthane injectée sans CFC haute isolation.
Serrure à relevage 4 rouleaux + deux pènes centraux.
Joint périphérique sur ouvrant + joint bavette pour étanchéité au niveau du seuil

Le dormant :

Sur portes acier laquée ou en finition blanche 1 vantail :
dormant aluminium thermolaqué à rupture de pont thermique.
Épaisseur 54 mm.
Seuil aluminium CONFORME LOI HANDICAP hauteur 20mm.
Joint périphérique sur dormant
Existe aussi en dormant bois prépeint.

La finition:

en standard, la porte est en finition blanche.
sur le modèle Tadao, la porte est fournie laquée en standard.
En option, possibilité de laquage sur les 2 faces, identiques ou bicoloration (couleur extérieure au choix dans le nuancier, la face intérieure blanche 9016s)

LES COUPES TECHNIQUES DES PORTES EN ACIER AVEC DORMANT ALUMINIUM

Nous illustrons à travers les schémas ci-dessous, les conceptions de notre gamme acier.
Ces coupes techniques permettront à votre poseur de connaître les côtes précises de fabrication afin d'adapter le choix du matériau en fonction du chantier.